



HASIT Verfestiger

Prostředek pro zpevnění podkladu

Oblast použití: Ke zpevnění vápno obsahujících omítek a zdíva v jemné kapilární oblasti a ke zpevnění zbrúšených betonových podkladů.
Ve spojení s cementem pracuje jako rychlé pojivo („tmelící tmel“) pro utěsnění trhlin s prosakující vodou v suterénech, šachtách a podzemních chodbách.

Vlastnosti:

- Není odolný vůči vodě
- Jako penetrační prostředek na všechny druhy nasákavých minerálních podkladů

Zpracování:



Technická data		
Číslo výrobku	2000023094	2000023095
EAN	4038502101358	4038502101365
Celní tarifní číslo	32041100	
Způsob balení		
Množství na balení	5 l /Bal.	10 l /Bal.
Balení na paletě	84 Množ./Pal.	60 Množ./Pal.
Barva	transparentní	
Spotřeba	ca. 0,5 l/m ²	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Hodnota pH	ca. 10,5	

Materiálové složení: • Čistě minerální

Podklad: Musí být minerální, vápený a přitom dostatečně pevný, čistý, zbavený mastnot a prachu. Podklad musí být vyzkoušen, zda je vhodný k vytvrzení.

Příprava podkladu: Jestliže není podklad již zřetelně alkalický, musí být plocha ošetřena vápenou vodou (příprava: 1 kg vápenného hydrátu smícháme s 20-ti litry vody a necháme v nádobě usadit). Podklad musí být před aplikací navlhčený, jinak hrozí riziko správnutí (snížení vlastností materiálu, např. pevnost, přídržnost atd.).

Zpracování: Roztok lze nanášet štětkou nebo stříkáním ve dvou nánosech. První nános dle savosti podkladu ředit max. 1:2 s vodou. Druhý nános se aplikuje po zaschnutí předchozího v neředěném stavu. Zpevnění podkladu nastává beztlakovou penetrací podkladu přípravkem Verfestiger až po jeho úplném nasycení. Potom necháme minimálně 1den schnout a zreagovat. Nesmíchávejte s jinými materiály. Po ukončení práce nářadí ihned omýt vodou. Přílehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.

Zvláštní pozornost: Nelze aplikovat na mokré nebo solí zasažené povrchy.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Minimální skladovatelnost 12 měsíců

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.



HASIT Verstärker

Prostředek pro zpevnění podkladu

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.